



PURA

Caratteristiche tecniche

	SPESSORE VETRO:	28 mm
	PERMEABILITÀ ALL'ARIA:	CLASSE 4
	RESISTENZA AL VENTO:	CLASSE C5
	TENUTA ALL'ACQUA:	CLASSE E900
	TRASMITTANZA TERMICA INFISSO:	Uw = 1.2 W/mq k(*) LEGNO TENERO Uw = 1.3 W/mq k(*) LEGNO DURO
	TRASMITTANZA TERMICA NODO:	Uf = 1.3 W/mq k LEGNO TENERO Uf = 1.5 W/mq k LEGNO DURO

(*) Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480mm – Ug = 1.0 W/mq K

Serramento in legno composta da:

- telaio sezione 68 x 70 mm con doppia guarnizione termo-acustica, una esterna e una centrale;
- anta sezione 68x69 mm con listello di battuta vetro inclinato, con guarnizione termo acustica applicata sull'aletta di battuta al telaio;
- vetro applicato all'anta o al telaio con silicone esterno e fermavetro interno;
- fermavetro modello inclinato, applicato all'anta o al telaio mediante clips in Nylon.

I traversi ed i montanti del telaio e dell'anta sono giuntati tra loro meccanicamente in contro-sagoma e bloccati con viti e spine in legno.

La ferramenta installata è del tipo a nastro con funghi ed incontri antieffrazione perimetrali sia su anta primaria che secondaria, opportunamente trattata per la resistenza alla corrosione.

I profili in legno sono sottoposti a più cicli e fasi di lavorazioni e di tinteggiatura che donano al materiale ottimi effetti cromatici e buona resistenza alla luce:

- carteggiatura iniziale, per correggere la superficie dei profili da eventuali imperfezioni derivanti dalla profilatura;
- stesura impregnante e fondo (2 mani), al fine di garantire perfetta protezione ed impermeabilizzazione (impregnate e fondo all'acqua 200/220 µm);
- rilevigatura per i soli laccati a poro chiuso, per garantire un corretto spessore del fondo e un giusta omogeneità del prodotto;
- ad un ciclo di finitura che attribuisce al legno il giusto grado di opacità e lucentezza (finitura all'acqua 270/300 µm).

L'infisso è fornito con la tipologia di vetro camera richiesto ed è consigliabile che rispetti la zona climatica di appartenenza.

VETRI STANDARD

Vetro camera Selettivo One antinfortunistico secondo UNI 7697 per finestre e Porta Finestre (33.1 ONE + 16 GasArgon + 33.1) spessore totale 28 mm, costituito da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3) dello spessore di 6mm con trattamento SELETTIVO ONE, camera interna da 16 mm con gas Argon al 90% e da un vetro stratificato (3+0.38 PVB+3) dello spessore di 6mm. Valore Ug 1.0 W/mqK.