

Telaio

Profili sezione 61x70mm incollati a tenone aperto a una spina, perimetralmente su quattro lati per finestra, su tre lati per portafinestra con soglia ribassata di alluminio a taglio termico a pavimento.

Anta

Profili LINEA DESIGN sezione 68x80mm incollati a tenone aperto a due spine, su quattro lati per finestra, su quattro lati con uno zoccolo aggiunto alla base per portafinestra, profilatura esterno anta a doppia battuta.

Chiusura centrale

Profilo supplementare agganciato all'anta ricevente sezione 61x70mm.

Guarnizioni

Due su telaio, montate una centralmente in triestruo ed esternamente in gomma termoplastica. Una su anta, montata perimetralmente in triestruo.

Vetro camera

4+18GasArgon+33.1BassoEmissivo per finestra.

33.1+15GasArgon+33.1BassoEmissivo per portafinestra.

Profilo camera in metallo finitura Inox o Nero.

Ferramenta

Perimetrale all'anta in asse 13: su anta principale con cremonese a più punti di chiusura (lato maniglia), forcice superiore per apertura Anta Ribalta con punto di chiusura ANTIEFFRAZIONE, chiusura posteriore con più punti di chiusura (lato cerniera), angolare inferiore con punti di chiusura ANTIEFFRAZIONE. Anta secondaria con asta a leva monocomando con incontri cremonese (lato incontro con anta principale), angolare superiore e inferiore con punti di chiusura ANTIEFFRAZIONE, rostri posteriori (lato cerniera). Cerniere angolare a triplice regolazione di portata kg 150 con copertura in materiale plastico (finiture: bianco - argento satinato - oro lucido - oro opaco - bronzo).

Verniciatura

Procedimento a base d'acqua con prodotti di matrice NANOTECNOLOGIA. **Prima fase:** impregnante antimuffa antifungo applicato con sistema flow coating. **Seconda fase:** fondo protettivo applicato con sistema flow coating. **Terza fase:** finitura. **Coprifilo** Interno sez. 70x10mm su tre lati.

PARTE ALLUMINIO

Telaio

Profili LINEA DESIGN sezione 14x90mm perimetralmente su quattro lati per finestra, su tre lati per portafinestra.

Anta

Profili LINEA DESIGN sezione 18x42mm su quattro lati per finestra, su quattro lati con uno traverso aggiunto alla base per portafinestra.

Chiusura centrale

Profilo supplementare agganciato all'anta ricevente sezione 15x100mm.

Guarnizioni

Una su telaio e chiusura centrale in gomma termoplastica. Una su anta, montata perimetralmente all'esterno in aderenza al vetro in EPDM.

Finitura

RAL *profili saldati*.

