

### **Telaio**

Profili sezione 68x80mm incollati a tenone aperto a una spina e mezza con intestatura in orizzontale per ridurre l'assorbimento di umidità all'esterno delle testate dei profili, perimetralmente su quattro lati per finestra, su tre lati per portafinestra con soglia ribassata di alluminio a taglio termico a pavimento.

### **Anta**

Profili LINEA TECNA sezione 68x80mm incollati a tenone aperto a due spine e mezzo, su quattro lati per finestra, su quattro lati con uno zoccolo aggiunto alla base e un traverso intermedio (H 700) con pannello liscio sottoanta per portafinestra, profilatura esterno anta a doppia battuta.

### **Chiusura centrale**

LINEA TECNA di serie con profilo supplementare agganciato all'anta ricevente sezione 68x80mm.

### **Guarnizioni**

Due su telaio, montate una centralmente in triestruso ed esternamente in EPDM. Una su anta, montata perimetralmente in triestruso.

### **Vetro camera**

4+18GasArgon+33.1BassoEmissivo per finestra.

33.1+15GasArgon+33.1BassoEmissivo.

Profilo camera in metallo finitura Inox o Nero.

### **Ferramenta**

Perimetrale all'anta in asse 13: su anta principale con cremonese a più punti di chiusura (lato maniglia), forcice superiore per apertura Anta Ribalta con punto di chiusura ANTIEFFRAZIONE, chiusura posteriore con più punti di chiusura (lato cerniera), angolare inferiore con punti di chiusura ANTIEFFRAZIONE. Anta secondaria con asta a leva monocomando con incontri cremonese (lato incontro con anta principale), angolare superiore e inferiore con punti di chiusura ANTIEFFRAZIONE, rostri posteriori (lato cerniera). Cerniere angolare a triplice regolazione di portata kg 150 con copertura in materiale plastico (finiture: bianco - argento satinato - oro lucido - oro opaco - bronzo).

### **Verniciatura**

Procedimento a base d'acqua con prodotti di matrice NANOTECNOLOGIA. Prima fase: impregnante antimuffa antifungo applicato con sistema flow coating. Seconda fase: fondo protettivo applicato con sistema flow coating. Terza fase: finitura.

**Coprifilo** interno sez. 35x10mm su tre lati.

